

EcoFlow 110W Leichtes Tragbares Solarpanel

- Leicht und kompakt für optimale Mobilität
- Bis zu 25 % Wirkungsgrad dank bifazialen Design
- 30°–60° verstellbarer Ständer und integrierte Solar-Winkelführung
- IP68-Schutz vor Wasser und Staub
- Integriertes XT60-Kabel für einfache Lagerung und Verbindung zu Powerstations
- Sorgenfrei dank einer 5-jährigen Garantie

* Dieses leichte, tragbare Solarpanel wird nicht für bestimmte Szenarien empfohlen, z. B. für langfristige Montage im Freien oder auf Fahrzeugen.

1. Leicht und tragbar
2. Bis zu 25 % Wirkungsgrad bei der Umwandlung von Solarenergie
3. Bifaziales Design, hoher Solarertrag
4. 30°–60° verstellbarer Stützständer
5. Integrierte Solar-Winkelführung
6. Staub- und wetterfest nach IP68

Ultraleichtes, tragbares Design

Dank fortschrittlicher Leichtbaumaterialien ist dieses Solarpanel der nächsten Generation 0,7 kg leichter als frühere Modelle (eine Gewichtsreduktion von 17,5 %) und ermöglicht so einfachen Transport und kompakte Lagerung.

Mehr Energie mit bifazialen Design

Die Vorder- und Rückseite des Solarpanels nimmt Umgebungslicht auf und ermöglicht unter BNPI-Testbedingungen eine Ausgangsleistung von bis zu 122 W – mehr Energie als bei traditionellen monofazialen Panels.

Generieren Sie noch mehr Energie

Dank der branchenführenden TOPCon-Solartechnologie erzielt das tragbare Solarpanel einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 25 % und lädt Ihre Powerstation noch schneller auf.

Für verschiedene Umgebungen geeignet
Der integrierte, faltbare Ständer bietet ein praktisches und kompaktes Design. Von 30° bis 60° verstellbar, ideal für die meisten Gebiete in hohen Breitengraden.

* Für eine dauerhafte Montage von Solarpanels sollten starre Solarpanels verwendet werden. Leichte tragbare Solarpanels sind dafür nicht empfohlen.

Integrierte Solar-Winkelführung
Halten Sie das Sonnenlicht im 90°-Winkel, um die Sonnenstrahlen auf die Oberfläche des Solarpanels zu konzentrieren und jederzeit die maximale Sonneneinstrahlung zu nutzen.

【Picture】

Anleitung

Schritt 1

Richten Sie das Solarpanel so aus, dass die Sonne durch die transparente Abdeckung der Winkelführung scheint.

Schritt 2

Sobald die Sonne durch die transparente Schicht scheint, passen Sie die Neigung Ihres Solarpanels an, bis der Schatten in die Mitte der Winkelhilfe trifft.

Schritt 3

Versuchen Sie, so nah wie möglich an die Mitte zu kommen. Je näher der Sonnenlichtwinkel an 90° liegt, desto höher ist der Sonneneinfall und desto kürzer ist die Solarladezeit.

Wetterfest und langlebig

Für jedes Wetter gebaut

Dank der Wetterfestigkeit nach IP68 behält das 110 W Leichte Tragbare Solarpanel seine hohe Leistung selbst bei Kontakt mit Wasser. Sie können es sicher am Meer verwenden oder auf Ihrem Boot einsetzen.

Keine Überhitzung

Konzipiert, um hohen Temperaturen standzuhalten und gleichzeitig eine hohe Solarenergie zu gewährleisten.

* Nur das Solarpanel ist wetterfest nach IP68, die Anschlussbox ist davon ausgenommen.

EcoFlow 110 W Leichtes Tragbares Solarpanel
Schnellstartanleitung, Sicherheitshinweise & Garantiekarte