Klein anfangen, Stark auftreten

EcoFlow RIVER 3

- **2x längere Lebensdauer für Geräte <100 W**

Mit branchenführender, hocheffizienter GaN-Technologie, die Ihre wichtigsten Anforderungen erfüllt.

- **Leicht zu verstauen, passt in die kleinsten Räume**

33 % kompakteres Design im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

- **Energieabsicherung für Alltags- und Präzisionsgeräte**

<10 ms professionelle USV-Lösung für Autokühlschränke, WLAN-Router, Spielkonsolen und mehr.

- **24/7 leises Back-up für Ruhe bei Tag und Nacht**

<30 dB in 0,5 m Entfernung.

- **Schnelles Aufladen vor der Reise oder unterwegs**

Mit fahrzeugtauglichen Batteriezellen laden Sie die Batterie in 60 Minuten von 0 auf 100 % auf.





Technische Daten

Kapazität:
245 Wh

Abmessungen:
255 × 212 × 113 mm

Nettogewicht:
3,55 kg

Batteriechemie:
LiFePO4, 3 000 Zyklen bis 80 % Kapazität

USV:
<10 ms

Betriebsgeräusch:
<30 dB

Ausgang

AC:
1 Ausgang, 300 W gesamt (Spitze 600 W, X-Boost 600 W)

USB-A:
2 Anschlüsse, 5 V ⎓ 2,4 A, 12 W max. pro Anschluss, 24 W gesamt

USB-C:
1 Anschluss, 5/9/12/15 V ⎓ 3 A, max. 20 V ⎓ 5 A, max., 100 W max.

Kfz Ausgang:
1 Anschluss, 12 V/6 V, 10 A, 126 W max.

Eingang

AC:
300 W, 0 bis 100 % in 60 min

Solar:
110 W, 0 bis 100 % in nur 2,8 Std.

Kfz:
100 W, 11~30 V, 0 bis 100 % in 2,8 Std.

Generator:
300 W, 0 bis 100 % in 60 Minuten

Folgen Sie uns:
Facebook/X/Instagram: @ecoflowtech
LinkedIn: @EcoFlow

Kontaktieren Sie uns:
Web: de.ecoflow.com
Email: sales.eu@ecoflow.com
Service: solutionservice.eu@ecoflow.com