

MRMA125

MediaRange 30W GaN Schnellladeadapter (EU-Stecker), 1x USB-C und 1x USB-A, unterstützt USB-C® Power Delivery und Quick Charge™, Weiß

Effizientes Laden von zwei Geräten über eine Steckdose

Der MediaRange 30W-GaN-Schnellladeadapter ist für das effiziente und zuverlässige Laden mobiler Endgeräte über herkömmliche Steckdosen geeignet und ermöglicht das gleichzeitige Laden von bis zu zwei Geräten über einen USB-C-Anschluss und einen USB-A-Anschluss.

Moderne GaN-Technologie für kompakte Bauweise und geringe Wärmeentwicklung

Die moderne GaN-Technologie (Gallium-Nitrid) erlaubt eine besonders kompakte und leichte Bauweise und reduziert gleichzeitig die Wärmeentwicklung während des Betriebs. Intelligente integrierte Chipsätze überwachen kontinuierlich Ladeleistung und Temperatur, um einen stabilen und sicheren Ladevorgang zu gewährleisten.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D - 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

Unterstützung moderner Schnellladestandards

Der Ladeadapter unterstützt aktuelle Schnellladetechnologien, sodass kompatible Geräte entsprechend ihres individuellen Leistungsbedarfs effizient geladen werden können und eignet sich zum Laden von Smartphones, Tablets, Wearables sowie weiteren mobilen Geräten.

Zertifizierte Sicherheit und robustes Gehäusedesign

Das stoß- und feuerfeste V0-Polycarbonatgehäuse sowie die Intertek-GS-Zertifizierung gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit und Qualität für den täglichen Einsatz zu Hause, im Büro oder auf Reisen.

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

EIGENSCHAFTEN

Produktmerkmale

- 30W-GaN-Schnellladeadapter mit Typ-C EU-Stecker
- Unterstützt USB-C® Power Delivery 3.0, PPS (Programmable Power Supply) und Quick Charge™ 3.0[1]
- Ein USB-C-Anschluss und ein USB-A-Anschluss zum gleichzeitigen Laden von bis zu zwei Geräten[2]
- Ultrakompaktes und schlankes Design für den mobilen Einsatz und auf Reisen
- Moderne GaN-Technologie für kompakte Bauweise und reduzierte Wärmeentwicklung
- Intelligente Chipsätze zur kontinuierlichen Überwachung von Ladeleistung und Temperatur
- Überspannungsschutz, Überladeschutz, Kurzschlusssicherung und Überhitzungsschutz
- Stoß- und feuerfestes V0-Polycarbonatgehäuse
- Intertek-GS-zertifiziert und mit umfassenden Schutzmechanismen ausgestattet[3]

Technische Daten

- Eingangsspannung / -frequenz / -strom: AC 100–240V, ~50/60Hz, 0.8A (max.)
- Gesamtausgangsleistung: 30W (max.)
- Ausgangsspannung / -strom / -leistung:
  - USB-C (Power Delivery 3.0): 5.0V ? 3.0A (15.0W) / 9.0V ? 3.0A (27.0W) / 12.0V ? 2.5A (30.0W) / 15.0V ? 2.0A (30.0W) / 20.0V ? 1.5A (30.0W)
  - PPS (Programmable Power Supply): 5.0–11.0V ? 3.0A (30.0W max.)
  - USB-A (Quick Charge 3.0): 5.0V ? 3.0A (15.0W) / 9.0V ? 2.0A (18.0W) / 12.0V ? 1.5A (18.0W)
- Kombinierte Ausgangsleistung:
  - USB-C + USB-A: 5.0V ? 3.4A (17.0W max.)
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83.37%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 71.26%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0.06W
- Farbe: Weiß
- Abmessungen / Gewicht: 81.5 × 36.3 × 15.2 mm / 42 g

Lieferumfang

- Schnellladeadapter
- Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de

WESENTLICHE ANWENDUNGEN

Hinweise & Fußnoten

[1] Schnellladen erfordert kompatible Geräte, Ladegeräte und geeignete Ladekabel.

[2] Beim gleichzeitigen Laden mehrerer Geräte wird die Ausgangsleistung dynamisch verteilt, wodurch sich die Ladegeschwindigkeit verringern kann.

[3] Das GS-Prüfsiegel gilt ausschließlich für Ladeadapter mit EU-Stecker. Modelle mit UK-Stecker verfügen nicht über das zusätzliche GS-Prüfsiegel.

Bitte lesen und beachten Sie die beiliegende Anleitung und Sicherheitshinweise vor der Verwendung. Ladegeschwindigkeit und Ladeleistung hängen vom angeschlossenen Gerät, der Kabelqualität und den Betriebsbedingungen ab. Ladekabel für Endgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten. Alle technischen Spezifikationen basieren auf internen Daten und Tests unter kontrollierten Bedingungen. Alle genannten Produkte und Abbildungen können Änderungen unterliegen. Die gezeigten Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Technische Änderungen sowie Irrtümer und Satzfehler vorbehalten. USB-C® und USB Power Delivery® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Quick Charge™ ist eine Marke der Qualcomm Incorporated.

EAN Code Stk.:4262543441849

EAN Code Karton:4262543441856

MediaRange GmbH
Geschäftsführung: Markus Speer, Max Eckhardt

Straße: Zum Quellenpark 29
Ort: D – 65812 Bad Soden

Tel.: +49 (0)61 965 2381 80
Fax: +49 (0)61 965 2381 89

Internet: www.mediarange.de
E-Mail: info@mediarange.de