



Brother TJ-4422TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4422TNZ1
EAN/UPC	4977766804646

Beschreibung

Der Brother TJ-4422TN wurde für den Etikettendruck in großen Mengen entwickelt und bietet Leistung, auf die Sie sich verlassen können, auch wenn die Nachfrage steigen sollte.

Der langlebige Thermo-Etikettendrucker bietet schnelle Druckgeschwindigkeiten, eine große Farbbandkapazität und einen internen Rewinder (Aufwickler) - perfekt für jede industrielle Druckanwendung.

Darüber hinaus unterstützt der TJ-4422TN verschiedene Druckerbefehlssprachen, einschließlich ZPL2-Emulation, und bietet mehrere Verbindungsfunktionen, die eine problemlose Druckereinrichtung gewährleisten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TJ-4422TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	18.93 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Endlosetiketten

Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.11.x oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 50.2 cm x 41.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 356 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	LCD-Touchscreen
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM	
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	512 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Endlosetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Mediengrößen	Rolle (11,4 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	25400 mm
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK), Bartender UltraLite (kostenloser Download)
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.11.x oder höher

Herstellergarantie

Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
-------------------	------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	27.6 cm
Tiefe	50.2 cm
Höhe	41.2 cm
Gewicht	18.93 kg