



Brother TJ-4522TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4522TNZ1
EAN/UPC	4977766804660

Beschreibung

Mit dem Brother TJ-4522TN Industrie-Etikettendrucker können Sie täglich mehr als 1000 Etiketten drucken, selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen.

Mit schnellen Druckgeschwindigkeiten, ZPL2-Emulation-Kompatibilität, hoher Farbbandkapazität und einem internen Rewinder (Aufwickler) - dieser langlebige Industriedrucker wurde für Ihre Bedürfnisse entwickelt.

Mit dem TJ-4522TN Etikettendrucker für die Industrie können Sie sich auf effiziente Etikettierlösungen und eine zuverlässige Leistung verlassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TJ-4522TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	18.93 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI

Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.11.x oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.6 cm x 50.2 cm x 41.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM	
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	512 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Endlosetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Mediengrößen	Rolle (11,4 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	11430 mm
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Software Development Kit (SDK), Bartender UltraLite (kostenloser Download)

Erforderliches Betriebssystem Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.11.x oder höher

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite 27.6 cm

Tiefe 50.2 cm

Höhe 41.2 cm

Gewicht 18.93 kg