

# Brother VC-500W - Etikettendrucker - Farbe - Thermodirekt - Rolle (5 cm)

313 dpi - bis zu 8 mm/Sek. (einfarbig)/ bis zu 8 mm/Sek. (Farbe) - USB 2.0 - Wi-Fi(n) - Cutter

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Drucker       |
| Hersteller          | Brother       |
| Hersteller Art. Nr. | VC500WZ1      |
| EAN/UPC             | 4977766779265 |



## Beschreibung

Brother VC-500W - Etikettendrucker - Farbe - Thermodirekt - Rolle (5 cm) - 313 dpi - bis zu 8 mm/Sek. (einfarbig)/ bis zu 8 mm/Sek. (Farbe) - USB 2.0, Wi-Fi(n) - Cutter

## Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Brother VC-500W - Etikettendrucker - Farbe - Thermodirekt |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermodirekt - Farbe                   |
| Gewicht                             | 660 g   |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (5 cm)  |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 9 mm  |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 50 mm   |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 8 mm/Sek - max. Geschwindigkeit                    |
| Max. Auflösung (S/W)                | 313 dpi   |
| Max. Auflösung (Farbe)              | 313 dpi   |
| Max. Auflösung Klasse (S/W)         | 313 dpi   |
| Max. Auflösung Klasse (Farbe)       | 313 dpi   |
| Cutter                              | Ja  |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, Wi-Fi(n)   |
| AirPrint-fähig                      | Ja  |
| Medientyp                           | Etiketten   |
| Kompatible Bänder                   | CZ-Rolle  |
| Netzwerk                            | Druckserver   |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120/230 V                                    |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.3 cm x 11.6 cm x 9.6 cm                                |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|            |   |
|------------|---|
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - Farbe |
|------------|---|

| <b>Drucker</b>                        |   |
|---------------------------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit                  | Bis zu 8 mm/Sek - max. Geschwindigkeit  |
| Anschlussstechnik                     | Kabellos  |
| Schnittstelle                         | USB 2.0, Wi-Fi(n)   |
| AirPrint-fähig                        | Ja  |
| Max. Auflösung (S/W)                  | 313 dpi   |
| Max. Auflösung (Farbe)                | 313 dpi   |
| Max. Auflösung Klasse (S/W)           | 313 dpi   |
| Max. Auflösung Klasse (Farbe)         | 313 dpi   |
| Cutter                                | Ja  |
| <b>Medienhandhabung</b>               |   |
| Medientyp                             | Etiketten   |
| Kompatible Bänder                     | CZ-Rolle  |
| Max. Mediengröße                      | Rolle (5 cm)  |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)      | 9 mm  |
| Max. Mediengröße (angepasst)          | 50 mm   |
| Mediengrößen                          | Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm), Rolle (2,5 cm), Rolle (5 cm)        |
| Vorlageneinzug für Medien             | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5 cm)  |
| <b>Netzwerk</b>                       |   |
| Netzwerk                              | Druckserver   |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |   |
| Verbindungen                          | 1 x USB 2.0   |
| <b>Verschiedenes</b>                  |   |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x USB-Kabel   |
| Enthaltene Medien                     | 1 25 mm x 5 m Farbetikettenrolle (CZ-1004), 1 50 mm x 2 m Reinigungsrolle (CK-1000) |
| <b>Stromversorgung</b>                |   |
| Stromversorgungsgerät                 | Netzteil - extern   |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 120/230 V  |
| Nötige Frequenz                       | 50 - 60 Hz  |
| <b>Herstellergarantie</b>             |   |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 2 Jahre  |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |   |
| Min Betriebstemperatur                | 13 °C   |
| Max. Betriebstemperatur               | 35 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80%  |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>        |   |
| Breite                                | 11.3 cm   |
| Tiefe                                 | 11.6 cm   |

|         |        |
|---------|--------|
| Höhe    | 9.6 cm |
| Gewicht | 660 g  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.