

Epson LQ 690IIN - Drucker - s/w - Punktmatrix

360 x 180 dpi - 24 Pin - parallel - USB 2.0 - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ82403
EAN/UPC	8715946695983



Beschreibung

Schnelles Drucken:

Schneller und produktiver drucken. Der LQ-690IIN druckt mehrlagige Formulare mit einem Original plus sechs Kopien und ist in der Lage, beeindruckende 487 Zeichen/Sek. (10 cpi) zu drucken, wenn druckerresidente Schriftarten verwendet werden.

Hohe Farbbandkapazität:

In einer anspruchsvollen und schnelllebigen Arbeitsumgebung ist eine hohe Farbbandkapazität von entscheidender Bedeutung. Mit 10 Millionen Zeichen pro Farbband bietet der LQ-690IIN eine der höchsten Farbbandkapazitäten auf dem Flachbett-Markt. So sorgt er für weniger Farbbandwechsell, niedrige Betriebs- und Gesamtbetriebskosten. Darüber hinaus ist das Farbband gleichgeblieben, wie beim Vorgängermodell. So können Sie Farbbänder von Ihrem aktuellen Drucker im neuen Drucker verwenden, was zu weniger Kosten und Abfall führt.

Zuverlässig:

Der MTBF-Wert (Mean Time Between Failures) von 20.000 Betriebsstunden garantiert einen langen und reibungslosen Betrieb. Sein robustes Gehäuse hält hohen Feuchtigkeits- und Hitzebedingungen stand und mit seinen Netzwerkfähigkeiten ist der LQ-690IIN perfekt für alle Ihre Arbeitsanforderungen. Dies führt zu einer höheren Produktivität, weniger Wartung und Ausfallzeiten – unerlässlich, wenn große Mengen an Dokumenten und Daten produziert werden müssen.

Smartes Design:

Dieser kompakte, zuverlässige Drucker ist so konzipiert, dass er auf Ihren Schreibtisch perfekt passt. Mit seinem modernen, schwarz-weißen Gehäuse fügt er sich nahtlos in Büro- und Lagerumgebungen ein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson LQ 690IIN - Drucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w
Gewicht	6.8 kg
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeit Bis zu 529 Zeichen/Sek Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 396 Zeichen/Sek Bis zu 121 Zeichen/Sek - LQ Bis zu 132 Zeichen/Sek
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	360 x 180 dpi
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0, LAN
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Barcodes	Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Karton, Endlospapier
Schriftarten	PC858, PC850, PC437

Systemanforderungen	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Windows 8, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10, Windows 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 30.1 cm x 21.1 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 487 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeit - 10 cpi Bis zu 529 Zeichen/Sek - 12 cpi Bis zu 366 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi Bis zu 396 Zeichen/Sek - 12 cpi Bis zu 121 Zeichen/Sek - LQ - 10 cpi Bis zu 132 Zeichen/Sek - 12 cpi
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	360 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	360 x 180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS
Schriftarten	PC858, PC850, PC437
Spalten	106
Enthaltene Schriftarten	10 x Bitmap 4 x skalierbar 11 x Strichcode
Barcodes	Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, EAN-8, EAN-13
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 KB
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Karton, Endlospapier
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	6
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband (Schwarz) - bis zu 10 Millionen Zeichen
MTBF	40,000 Stunden
Leistungsmerkmale	400 Millionen Anschläge/Nadel-Druckkopflebensdauer
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	38 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	3 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	EPSON Status Monitor
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 SP2 oder höher, Windows 8, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Windows 10, Windows 11

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	59 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	54 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	48 cm
Tiefe	30.1 cm
Höhe	21.1 cm
Gewicht	6.8 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	33.3 cm
Tiefe (Versand)	59.7 cm
Höhe (Versand)	35.2 cm
Gewicht (Versand)	8.674 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.