

Epson PLQ-35

DATENBLATT



Leiser, schneller und energieeffizienter Sparbuchdrucker mit niedrigen Gesamtkosten, ideal für Finanzinstitute und Behörden.

Kunden und Mitarbeiter werden den unauffälligen Geräuschpegel des Epson PLQ-30 zu schätzen wissen – er beträgt nur 55 dBA. Der Print Speed Enhancer ermöglicht außerdem ein schnelles Drucken von Grafikdaten unter Windows und sorgt so für kürzere Wartezeiten.

Senken Sie die Gesamtbetriebskosten

Der Epson PLQ-30 ermöglicht Kosten- und Energieeinsparungen und verfügt im Bereitschaftsmodus über eine äußerst geringe Leistungsaufnahme von 4,5 W. Er druckt im Draft-Modus rund 10 Millionen Zeichen mit einem Farbband, was die Betriebskosten zusätzlich senkt.

Flexibel

Dank seines 128 KB großen Speichers und der Möglichkeit, Sparbücher mit einer Dicke von bis zu 2,6 mm einzulegen, verfügt der Epson PLQ-30 über hohe Flexibilität bei der Bearbeitung von Sparbüchern und deren Daten.

Einfache Installation

Der Epson PLQ-30 ist einfach zu installieren und bietet zahlreiche Emulationen sowie serienmäßig parallele, serielle und USB-Schnittstellen. Er passt daher gut in die meisten IT-Umgebungen.

Ultraschneller Draft-Modus

Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 585 Zeichen pro Sekunde

PRODUKTMERKMALE

- **Geräuscharmer Betrieb**
Geräuschpegel nur 55 dBA
- **Energieeffizienz**
4,5 W im Bereitschaftsmodus
- **Niedrige Gesamtbetriebskosten**
Langlebiges Farbband
- **Flexibel**
Druck von Sparbüchern mit einer Dicke von bis zu 2,6 mm
- **Einfache Installation**
Parallele, serielle und USB-Schnittstelle

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

TECHNIK

| | |
|--------------------|------------------------|
| Anzahl der Pins | 24 Pins |
| Anzahl der Spalten | 94 Spalten |
| Druckmethode | Punktmatrix-Nadeldruck |
| Nadeln | 24 Nadeln (2 x 12) |

DRUCK

| | |
|----------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit | HighSpeed-Draft: 480 cpi: 10 Zeichen/s, Draft: 360 cpi: 10 Zeichen/s, NLQ: 180 cpi: 10 Zeichen/s, LQ: 120 cpi: 10 Zeichen/s, Ultra Speed-Draft: 540 cpi: 10 Zeichen/s |
| Barcodes | Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E |
| Durchschläge | 6 + ein Original |
| Character Tables | PC437, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-1, ISO-8859-15 |

KONNEKTIVITÄT

| | |
|------------|---|
| Anschlüsse | USB 2.0 Typ B, Bidirektional parallel, RS-232 |
|------------|---|

PAPIERSPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------|--|
| Papierinzug | Einzelblatt vorne, Papierausgabe vorne und hinten, Papierdickenmessung: Ja |
| Papierformate | Blattpapier (ein- und mehrlagig), Umschläge |

ALLGEMEINES

| | |
|----------------------------|---|
| Energieverbrauch | 4,5 W (im Standby) |
| Betriebsspannung | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Abmessungen | 384 x 280 x 203 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| Gewicht | 8 kg |
| Temperatur | Betrieb 5° C - 38° C, Lagerung -30° C - 60° C |
| Mean Time Between Failures | 35.000 Stunden |
| Druckkopflebensdauer | 400 Mio. Anschläge / Nadel |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb 10% - 80% |

WEITERE FUNKTIONEN

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Emulationen | IBM PPDS, PR2, ESC/P2 |
| Eingangsdatenpuffer | 128 kB |

SONSTIGES

| | |
|----------|--|
| Garantie | 12 Monate Carry-in Optionale Garantieverlängerung verfügbar |
|----------|--|

LOGISTIKINFORMATIONEN

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | C11CJ11401 |
| Barcode | 8715946674636 |
| Ursprungsland | Indonesien |

Epson PLQ-35

LIEFERUMFANG

- Stromkabel
- Farbband
- Aufstellanleitung
- Bedienungsanleitung (CD)

VERBRAUCHSMATERIAL

- Epson SIDM Black Farbbandkassette für PLQ-20/22, 3er-Pack (C13S015339) (C13S015339)